



NSL TIDAL POWER SXPD 10W-30

Syntetisk MID SAPS Heavy Duty Diesel Motorolie

TIDAL POWER SXPD 10W-30 er en brændstofbesparende MID SAPS super højtydende universalolie baseret på 100% syntetisk teknologi, designet til højt belastede dieselmotorer i lette og tunge erhvervskøretøjer, der arbejder under krævende driftsforhold hele året. Den er beregnet til brug i Euro-4, Euro-5 og Euro-6 motorer udstyret med et Dieselpartikelfilter (DPF) og er egnet til dieselmotorer udstyret med EGR og/eller SCR efterbehandlingsystemer.

TIDAL POWER SXPD 10W-30 er formuleret med højt raffineret syntetisk baseolie i kombination med en unik additivpakke for at opnå følgende egenskaber:

- Fremragende termisk- og oxidationsstabilitet
- Meget god dispersions- og rengøringsevne
- Høje anti-skum, anti-slid og anti-korrosionsegenskaber
- Fremragende beskyttelse mod "Bore Polishing"
- Forlængede dræningsintervaller
- Overholder de strengeste europæiske emissionsreguleringer

TIDAL POWER SXPD 10W-30 opfylder følgende ydeevnekriterier:

Godkendt: Volvo VDS-4.5, MACK EOS-4.5, Renault VI RLD-3,

MB-Godkendelse 228.31 (afventer)

Opfylder: API CK-4, ACEA E6/E9, CAT ECF-3, DFS 93K222, DQC IV-18 LA, Cummins CES 20086, MAN 3775

SFU: IVECO, DAF

Typisk analyse

| Egenskaber | Enhed | Metode | Typisk værdi |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| SAE Grade | SAE J300 | 10W-30 | |
| Densitet @ 15°C | kg/m ³ | ASTM 4052 | 0,859 |
| Kinematisk viskositet @ 40°C | mm ² /s | ASTM D7042 | 72,50 |
| Kinematisk viskositet @ 100°C | mm ² /s | ASTM D7042 | 11,28 |
| Viskositetsindeks | ASTM D2270 | 147 | |
| Viskositet CCS @ -25°C | cP | ASTM D5293 | 5216 |
| Flammepunkt COC | °C | ASTM D92 | >201 |
| Flydepunkt | °C | ASTM D7346 | -36 |
| Total Base Number | mgKOH/g | ASTM D2896 | 9,9 |
| Sulfateret aske | %Wt | ASTM D874 | 1,00 |

Dato udstedt: 03-10-2024 (ref: 21-01-2022)

Varenummer: 10721001

Erstatter: -

Revision Nr.: -