



TIDAL POWER SXPД 15W-40

Syntetisk MID SAPS Heavy Duty Diesel Motorolie

TIDAL POWER SXPД 15W-40 er en brændstofbesparende MID SAPS super højtydende universalolie baseret på 100% syntetisk teknologi. Den er designet til højt belastede dieselmotorer i lette og tunge erhvervskøretøjer, der arbejder under krævende driftsforhold hele året. Olien er beregnet til brug i Euro-4, Euro-5 og Euro-6 motorer, der er udstyret med Dieselpartikelfilter (DPF), og er velegnet til dieselmotorer udstyret med EGR og/eller SCR efterbehandlingssystemer.

TIDAL POWER SXPД 15W-40 er formuleret med højt raffineret syntetisk baseolie i kombination med en unik additivpakke for at opnå følgende egenskaber:

- Fremragende termisk- og oxidationsstabilitet
- Meget god dispersions- og rengøringsevne
- Høje anti-skum, anti-slid og anti-korrosionsegenskaber
- Fremragende beskyttelse mod "Bore Polishing"
- Forlængede dræningsintervaller
- Overholder de strengeste europæiske emissionsregler

TIDAL POWER SXPД 15W-40 opfylder følgende ydeevnekriterier:

Godkendt: Volvo VDS 4.5 (afventer), Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, MB-Godkendelse 228.31 (afventer)

Opfylder: API CK-4, ACEA E6/E9, Cummins CES 20086, DFS 93K222, DQC IV-18 LA, CAT ECF-3, MTU Cat 2.1, IVECO

Typisk analyse

Egenskaber	Enhed	Metode	Typisk værdi
SAE Grade	-	SAE J300	15W-40
Densitet @ 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	0,861
Kinematisk viskositet @ 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	107
Kinematisk viskositet @ 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	15,01
Viskositetsindeks	-	ASTM D2270	146
Viskositet CCS @ -20°C	cP	ASTM D5293	4652
Flammepunkt COC	°C	ASTM D92	>201
Flydepunkt	°C	ASTM D7346	-36
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	9,8
Sulfateret aske	%Wt	ASTM D874	1,00

Dato udstedt: 03-10-2024 (ref 21-02-2022)

Varenummer: 10741001

Erstatter: -

Revision Nr.: -