



NSL TIDAL POWER SXPD 5W-30



Syntetisk MID SAPS Heavy Duty Diesel Motorolie

TIDAL POWER SXPD 5W-30 er en brændstofbesparende super MID SAPS højtydende universalolie, designet til højt belastede dieselmotorer i lette og tunge erhvervskøretøjer, der arbejder under krævende driftsforhold hele året og kører på lavsvovlet dieselbrændstof (maks. 50 ppm) til brug i Euro-4, Euro-5 og Euro-6 motorer, der er udstyret med Dieselpartikelfilter (DPF). Dette produkt er også egnet til køretøjer udstyret med EGR- og/eller SCR-efterbehandlingssystemer.

TIDAL POWER SXPD 5W-30 er formuleret med højkvalitets raffineret syntetisk baseolie i kombination med en speciel additivpakke for at opnå følgende egenskaber:

- Fremragende termisk- og oxidationsstabilitet
- Meget god dispersions- og rengøringsevne
- Høje anti-skum, anti-slid og anti-korrosionsegenskaber
- Fremragende beskyttelse mod "Bore Polishing"
- Forlængede olieskiftintervaller op til 150.000 km
- Egnet til motorer udstyret med et Dieselpartikelfilter (DPF)
- Brændstofbesparende

TIDAL POWER SXPD 5W-30 opfylder følgende ydeevnekriterier:

Godkendt: MB-Approval 228.51, Volvo VDS 4.5, MACK EOS-4.5, Renault RLD 3

Opfylder: API CK-4, ACEA E7/E8/E11, Deutz DQC-IV-18-LA, Cummins CES 20086, Renault RXD/RGD, MTU Type 3.1, DAF, IVECO, CAT ECF-3, DDC93K222, MAN M3677, MAN M3777

Typisk analyse

Egenskaber	Enhed	Metode	Typisk værdi
SAE Grade		SAE J300	5W-30
Densitet @ 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	0,852
Kinematisk viskositet @ 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	69,51
Kinematisk viskositet @ 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	12,00
Viskositetsindeks		ASTM D2270	170
Viskositet CCS @ -30°C	cP	ASTM D5293	5108
Flammepunkt COC	°C	ASTM D92	>201
Flydepunkt	°C	ASTM D7346	-34
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	10
Sulfateret aske	%Wt	ASTM D874	1,0

Dato udstedt: 03-10-2024 (ref: 29-05-2024)

Varenummer:10711001

Erstatter: 27-12-2023

Revision Nr.: 2