



## WAVE POWER RACING 10W-60

Fuldt Syntetisk Motorolie til Personbiler

WAVE POWER RACING 10W-60 er en højtydende, fuldt syntetisk motorolie af exceptionel kvalitet, der leverer ekstrem ydeevne i benzin-, diesel- og LPG-drevne motorer i personbiler med eller uden turbo, som opererer under ekstreme temperaturer og belastningsforhold.

**WAVE POWER RACING 10W-60** er baseret på højkvalitets 100% syntetisk Poly Alpha Olefin (PAO) i kombination med en unik additivpakke for at sikre følgende egenskaber:

- Fremragende termisk- og oxidationsstabilitet
- Meget gode disperserende og rengørende egenskaber
- Fremragende egenskaber ved lave temperaturer for en smidig koldstart
- Fremragende beskyttelse mod slid, korrosion og skumdannelse
- Velegnet til ekstreme og svære forhold

**WAVE POWER RACING 10W-60 opfylder følgende kriterier:**

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

**Typisk Analyse:**

| Egenskaber                    | Enhed              | Metode     | Typisk Værdi |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| SAE Grad                      | -                  | SAE J300   | 10W-60       |
| Densitet @ 15°C               | kg/m <sup>3</sup>  | ASTM 4052  | 0.8477       |
| Kinematisk Viskositet @ 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D7042 | 166.6        |
| Kinematisk Viskositet @ 100°C | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D7042 | 23.5         |
| Viskositetsindeks             | -                  | ASTM D2270 | 171          |
| MRV @ -30°C                   | mPa*s              | ASTM D4684 | 23233        |
| Flammepunkt COC               | °C                 | ASTM D92   | >201         |
| Flydepunkt                    | °C                 | ASTM D7346 | -48          |
| Total Base Number             | mgKOH/g            | ASTM D2896 | 9.9          |
| Sulfateret aske               | %Wt                | ASTM D874  | 1.09         |

Udgivelsesdato: 24-09-2024 (ref:18-01-2021)

Varenummer: 10031008

Erstatter: 22-03-2019

Revision Nr.: 05