



NSL WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30

Fuldsyntetisk Personbil Motorolie



WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30 er en højtydende, brændstofbesparende olie baseret på 100% syntetisk teknologi til brug i benzin- og dieselmotorer i personbiler og lette varevogne, med eller uden turbolader, designet til den nyeste generation af Ford-køretøjer og andre køretøjer, hvor ACEA A5/B5 er påkrævet. Dette produkt må ikke anvendes i dieselmotorer udstyret med et Dieselpartikelfilter (DPF) med undtagelse af Ford-motorer.

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30 er baseret på højtydende 100% syntetisk baseolie i kombination med en specielt udvalgt additivteknologi, der sikrer følgende egenskaber:

- God termisk og oxidationsstabilitet
- MID SAPS teknologi
- God beskyttelse mod slid, skumdannelse og korrosion
- Gode egenskaber ved lave temperaturer, som sikrer en glat koldstart
- Egnet til dieselmotorer med efterbehandlingssystem til udstødning
- Brændstofbesparende egenskaber
-

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30 opfylder følgende ydeevnekriterier:

API SL, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, Renault RN 0700,

Ford WSS M2C913C, Ford WSS M2C913D

Typisk analyse

Egenskaber	Enhed	Metode	Typisk værdi
SAE Grade	-	SAE J300	5W-30
Densitet @ 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	851
Kinematisk viskositet @ 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	54,3
Kinematisk viskositet @ 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9,9
Viskositetsindeks	-	ASTM D2270	171
Viskositet CCS @ -30°C	cP	ASTM D5293	4052
Flammepunkt COC	°C	ASTM D92	>201
Flydepunkt	°C	ASTM D7346	-40
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	10,0
Sulfateret aske	%Wt	ASTM D874	1,08



Dato udstedt: 03-10-2024 (ref19-01-2021)

Varenummer: 10071001

Erstatter: 22-03-2019

Revision Nr.: 02