



Wave Power LL 5W30

(tidl. BLL 5W30)

VW LL3 504.00 & 507.00 & BMW LongLife 04

Beskrivelse:

Top avanceret fuldsyntetisk mid SAPS formulering, long life udviklet til VAG motorer, Long Life 3 VW 504 og 507 benzin og diesel. Dækker endvidere BMW Long Life 04 og Mercedes 229,51.

Brændstof besparende motorolie med exceptionel stor "cleaning power", slidbeskyttelse og repræsenterer det ypperste indenfor personvogns motorolier.

LL 5W30 vedligeholder også effekten af udstødnings reduktionssystemerne i både benzin (katalytisk konverter) og DPF i diesel drevne biler.

Anvendelse:

Til næsten alle typer moderne bilmotorer, specielt de højtydende, såvel benzin og diesel, som forefindes i sidste nye modeller personvogne, SUV's og Lette varevogne & Vans.

Performance kriterier:

- ACEA	C3,	API	SN/SL/CF
- VW	504.00 / 507.00		
- BMW	LongLife '04	DaimlerBenz	Sheet 229.51

Egenskaber:

- long life specialolie for moderne personvogne, Vans m.m.
- ideal smøring gennem hele det foreskrevne service interval (jævnfør DIN instruktionsbog)
- formuleret med det absolut sidste nye indenfor kemiske olieadditiver og spidskompetence komponenter inkl. syntetisk baseolier. Giver ekstrem høj termisk stabilitet og lav fordampning.
- designet til at være fuldt kompatibel med de sidste nye typer DPF "diesel particulate filters" .
- ideelt optimeret forhold energi/emission effektivitet og forbedret miljø beskyttelse.
- medium HTHS viskositet for opnåelse af den bedst mulige brændstof økonomi og motorbeskyttelse
- fremragende flydeegenskaber ved meget lave temperaturer for opnåelse af maximal koldstart kapacitet. SE: viskositet 6600 cP ved minus 30°

Typiske analysedata:	
Density at 15°C	0.853
Viscosity at 40°C	66,7 cSt
Viscosity at 100°C	11,8 cSt
Viscosity at -30°C	6600 cP
Viscosity index	175
Flash point	>201°C
Pour point	- 42°C
Colour	Claire
TBN	8,8 mg KOH/g
Sulphated ash	0.79%
THS viscosity (150°C)	3.6 cP