



ProLube Grease Inor 3H FoodGrade

Uorganisk fedt til direkte kontakt med fødevarer

Beskrivelse

Dette fedt er designet som et Foodgrade NSF 3H smørefedt med et bredt temperatur anvendelsesområde, der indeholder anti-slid og andre smøreevneforbedrende additiver. ProLube Grease Inor 3H er velegnet til alle glidelejer og antifriktionslejer samt glidende overflader.

Anvendelse

Dette produkt er designet til brug som slipmiddel (3H-kategori) på grill, ovne, brødforme, udbeningsbænke, skærebrætter eller andre hårde overflader i kontakt med kød- og fjerkræfødevarer for at forhindre mad i at klæbe under forarbejdningen. De vigtigste anvendelser er håndværktøj og skæremaskiner, der anvendes i kødforbearbejdningsindustrien. Disse værktøjer er normalt smurt med et H-1 godkendt fedt baseret på aluminiumkompleks eller uorganiske fortykningsmidler. På grund af de vanskelige omstændigheder er højt frafald i produktionen ikke ualmindeligt. Foodmax Grease Inor 3H vil øge produktionsoutputtet øjeblikkeligt og markant. Også velegnet til smøring af glidelejer og rullelejer (med begrænsninger).

Fordele

- Giver langtidssmøring i et bredt temperaturområde, hvilket forlænger smørintervallerne
- Forbedret anti-slid ydeevne der forlænger komponenternes levetid og øger Produktionen
- Gode tætningsegenskaber beskytter mod indtrængen af ætsende urenheder

Teknisk Data (typiske værdier)

Udseende	Hvidt Fedt
NLGI Classification	1
Fortykningmiddel	Uorganisk fortykner
Drop point (IP 132)	ingen
Base olie	Blanding af hvide olier
Faststof	Direct food additives
Copper corrosion (IP112)	Pass
Water Washout (ASTM D1264) @ 38°C	<2% max.
Dynamic corrosion resistance (IP220)	0:0
Shell Four ball (IP239) Weld Load	400kg Scar
Diameter @ 40kg 1Hr	0.83mm
Anvendelses temperature område	-30°C to +120°C

V 21-03-2025

