



ProLube Grease Inor 3H FoodGrade

Uorganisk fedt til direkte kontakt med fødevarer

Beskrivelse

Dette fedt er designet som et ikke-giftigt smørefedt med et bredt temperatur anvendelsesområde, der indeholder anti-slid og andre smøreevneforbedrende additiver. Foodmax Grease Inor 3H er velegnet til alle glidelejer og antifriktionslejer samt glidende overflader.

Anvendelse

Dette produkt er designet til brug som slipmiddel (3H-kategori) på grill, ovne, brødforme, udbeningsbænke, skærebrætter eller andre hårde overflader i kontakt med kød- og fjerkræfødevarer for at forhindre mad i at klæbe under forarbejdningen. De vigtigste anvendelser er håndværktøj og skæremaskiner, der anvendes i kødforbearbejdningsindustrien. Disse værktøjer er normalt smurt med et H-1 godkendt fedt baseret på aluminiumkompleks eller uorganiske fortykningsmidler. På grund af de vanskelige omstændigheder er højt frafald i produktionen ikke ualmindeligt. Foodmax Grease Inor 3H vil øge produktionsoutputtet øjeblikkeligt og markant. Også velegnet til smøring af glidelejer og rullelejer (med begrænsninger).

Fordele

- Giver langtidssmøring ved bredt temperaturområde, hvilket forlænger smøreintervallerne
- Forbedret anti-slid ydeevne der forlænger komponenternes levetid
- Gode tætningsegenskaber beskytter mod indtrængen af ætsende urenheder
- Vil øge produktionen

Tekniske Data (typiske værdier)

Udseende	Hvidt Fedt
NLGI Classification	1
Fortykningmiddel	Uorganisk fortykner
Drop point (IP 132)	ingen
Base olie	Blanding af hvide olier
Faststof	Direct food additives
Copper corrosion (IP112)	Pass
Water Washout (ASTM D1264) @ 38°C	<2% max.
Dynamic corrosion resistance (IP220)	0:0
Shell Four ball (IP239) Weld Load	400kg Scar
Diameter @ 40kg 1Hr	0.83mm Operating
Temperature område	-30°C to +120°C

