

Sunfill 2630 motorkonservering

Sunfill 2630: SAE 30, MIL-L-21260C NATO C-642 Kun 2630 lagerføres (I 20 liter dunke)
Sunfill 2610: SAE 10, MIL-L-21260C NATO C-640

Mineralolie baseret konserveringsolie uden opløsningsmidler.

Anvendelse:

Indvendig konservering af 4-takt benzinmotorer og dieselmotorer samt gearkasser, der skal opbevares i længere tid, herunder på lager som reservedele samt bådmotorer under vinter oplægning.

Kan også anvendes som våbenolie, rustbeskyttelsesmiddel i industrien til korttids rustbeskyttelse af halvfabrikata m.m.,

Brugsanvisning:

Motor/gearkasse tømmes på sædvanlig vis for gl. olie, renses evt med skylleolie(brugte motorer) og påfyldes Sunfill til midt mellem min og max oliestand, herefter cirkuleres olien så man sikrer sig at hele systemet er befugtet med Sunfill, der bør desuden hældes lidt Sunfill ind i stempeltoppen gennem tændrørshuller/dysehuller og tørnes nogle gange, alle åbninger hvor luft kan passere bør lukkes.

Hver 2.den til 6.te måned bør motoren tørnes(alt efter hvor fugtigt den står).

Ved i brugtagning aftappes Sunfill efter kort drift så olien er varm ved aftapningen og ny Sunoco motorolie påfyldes.

Ved anden anvendelse benyttes dypning eller indsmøring.

Bemærk Sunfill er IKKE vandfortrængende så emnerne skal være tørre, ved våde emner anvendes andre typer, fx Molydane Multo WD 60.

Typiske data:

TBN 6,5
Flammepunkt 210/230 C
Leverandøranvisning B

Teknisk afdeling 2004-01-01