



## SIKKERHEDSDATABLAD      Ajourført 30-06-2002

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: **Anderol 732 Spray**

Varenr.:

Producent:

ReinhardOil.dk ApS  
Helleruplund Alle 8

DK-2900 Hellerup

Telefon: 70 26 70 07

Telefax: 70 26 70 47      E-Mail: [info@reinhardoil.dk](mailto:info@reinhardoil.dk)

Telefonnr. i nødsituationer: 39 62 62 21 eller 70 26 70 07

### 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr: Note:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:
74-98-6	20 - 80%	blanding af estre			
106-97-8	20 - 50%	propan	Fx	R12	1
	10 - 20%	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12	

Alle komponenter er registreret i EINECS/ELINCS

1) Flygtigt stof

### 3. FAREIDENTIFIKATION:

**Væsentligste farer for mennesker og miljø:**

Produktet er meget brandfarligt.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

**Generelt:**

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, dødsighed og bevidstløshed.

**Indånding:**

Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft.

**Øjenkontakt:**

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

**Hudkontakt:**

Huden skylles grundigt med vand.

**Indtagelse:**

Indtagelse i skadelige mængder er næppe mulig ved normal brug af produktet, men skulle dette ske i forbindelse med uheld, kan det give irritation i mund samt mavesmerter og opkastning.

**Forbrænding:**

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE:

**Egnede slukningsmidler:**

Pulver og kuldioxid.

**Slukningsmidler som ikke må anvendes:**

Vandstråle.

**Særlige farer:**

Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt).

Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

## Personlige værnemidler: -

### Generelt:

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheds forskrifter. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.

ReinhardOil DK ApS - Helleruplund Allé 8  
DK-2900 Hellerup - Danmark  
Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47

smøremiddel  
specialisten

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

### Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

### Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

### Metoder til oprydning:

Bortskaffes til egnet modtagestation. Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

### Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

### Håndtering:

Undgå opvarmning, gnister og åben ild.

### Opbevaring:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for giftige og brandfarlige væsker.

### Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares efter gældende brandteknisk forskrifter Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning og brug af åben ild forbudt. Sørg for ilstrækkelig effektiv ventilation.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

### Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

### Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A.

### Beskyttelse af hænder:

Se generel vejledning.

### Beskyttelse af øjne:

Der er intet påkrævet.

### Beskyttelse af huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

### Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

### Grænseværdier: -

### CAS:

### Stofnavn:

### Grænseværdier:

### Anmærkninger:

74-98-6

propan

1000 ppm

1800 mg/m<sup>3</sup>

106-97-8

butan (indeholdende mdr.end 0,1 % butadien  
(203-450-8))

500 ppm

1200 mg/m<sup>3</sup>

## 9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

### Fysisk tilstand:

Aerosol

### Farve:

brunligt

### Lugt:

Inæsten lugtløs

### Oxiderende:

Nej

### Blandbar med vand:

Nej

### Flammepunkt

03°C

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET:

### Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

### Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning og direkte sollys. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

### Indånding:

Bring personen i frisk luft. Hvis der opstår symptomer på sensibilisering eller irritation (åndedrætsbevær, anstrengt hoste), søg læge.

### Huden:

Kan irritere huden.

**Øjnene:**

Kan irritere øjnene.

**Indtagelse:**

Indtagelse af større mængder kan medføre ubehag.

**Generelt:**

Søg læge ved fortsat irritation.

ReinhardOil.DK ApS - Helleruplund Allé 8  
DK-2900 Hellerup - Danmark  
Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47

smøremiddel  
specialisten

**12. MILJØOPLYSNINGER:**

**Generelt:**

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

**13. BORTSKAFFELSE:**

**Generelt:**

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

**Bortskaffelse:**

Bortskaffes til egnet modtagestation.

**Kemikalieaffaldsgruppe:**

**Affaldsfraktion:**

**EAK-kode (affaldskatalog nr.):**

20 01 22 00 Aerosoler

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER:**

**ADR/RID:**

**Unnr:** 1950  
**Klasse:** 2  
**Punkt/Bogstav:** 5(F)  
**Farenr:**  
**Teknisk Navn:** Aerosoler

**IMDG:**

**Unnr:** 1950  
**Klasse:** 2.1  
**Emballagegruppe:**  
**EmS:** 2-13  
**MFAG:** 620  
**MP:** Nej  
**Teknisk Navn:** Aerosols

**Generelt:**

UN 1950 Er begrænset mængde

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING:**


**Generelt:**

Beholder under tryk Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt Opbevares frostfrit. Opbevares uden for børns rækkevide Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning og brug af åben ild forbudt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legmer Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

**Indeholder:**

se i øvrigt ovenfor  
butan (indeholdende mere end 0,1 % butadien (203-450-8))  
propan

**Mærkning:**



Yderst brandfarlig

Xn  
R10  
R12 Yderst brandfarlig  
R20  
R22  
S(2) Opbevares utilgængeligt for børn  
S25  
S26

**Krav til særlig uddannelse:**

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER:

### Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning.

ReinhardOil.DK ApS - Helleruplund Allé 8  
DK-2900 Hellerup - Denmark  
Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47

smøremiddel  
specialisten

### Anvendelse:

Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

### Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opb