



## SunSol 80

### Rensevæske

#### Anvendelse

Rensning og rengøring af motorer, styretøj, undervogne, entreprenørmateriel, værktøjsudstyr, afvoksning af nye biler, afrensning af antirust produkter, oliespild m.m.

SunSol 80 kan påføres med forstøversprøjte. Reaktionsid 5-10 min. Sværere fedthinder bearbejdes med pensel. Afskylles med vand, gerne varmt (max. 50 C grader).

Påføring med pensel, børste eller svamp. Voks eller lignende må bearbejdes indtil det er opløst. Afskylles med vand, gerne varmt (max 50 C grader).

Ved brug i rensekar neddyppes emner i 15-60 min., med bevægelse i karret.

Afskylles med vand, gerne varmt (max. 50 C grader). Ved brug i rensebar eller lignende, pumpes SunSol 80 ud gennem pensel eller bruser. Aftørres med rene klude, eller tørres med trykluft.

#### Egenskaber

SunSol 80 er supereffektivt og særdeles behageligt at anvende i kraft af lav aromat indhold.

#### Brugsopløsning:

SunSol 80 bruges uforyndet.

NB. Der kræves olieudskiller der bør rumme ca. 2 timers vandforbrug.

#### Emballager:

210 liter

#### Typiske analysedata

Karakteristik	
Udseende	Klar væske
Vægtfylde	0,75
Flammepunkt i C.	40° C
Affaldskort nr.	3.13, gruppe C/H
Opbevaringstemp. C	5> 25
Holdbarhed	min. 3 år
MAL-kode	00-1 (1993)

Nærværende produktinformation erstatter alle tidligere

udsendte.  
DK-2900 Hellerup 2005-01-03

Tidligere produktnavn var SunRens