



-giv din motor en SUNOCO kur...

reinhard oil as

Helleruplund Alle 8. 2900 Hellerup. Tlf. 01-624033



ReinhardOil.DK ApS

Pro Lube



Pro Sil MOMENTIVE

www.reinhardoil.dk *Denmark

Telf. + 45 70 26 70 07

Fax. + 45 70 26 70 47



Produkt:

LM 850 Hochtemperatur-Mehrzweckpaste

Beschreibung:

Weißer Hochtemperatur-Mehrzweckpaste auf Basis temperaturbeständiger Festschmierstoffe.

Geeignet zur Herabsetzung von Reibung und Verschleiß.

Spezialeinsatzgebiet als Trennmittel bei hochtemperaturbelasteten Schrauben.

Eigenschaften:

Sauber in der Handhabung
beständig gegen Wasser
guter Korrosionsschutz
passungsrost-hemmend
sehr hohe Druckaufnahmefähigkeit

Technische Daten:

Farbe:	weiß
Basis:	Festschmierstoffe mit fettartigem Träger
Konsistenz nach NLGI:	0
Temperatureinsatzbereich:	- 40 °C bis + 250 °C bei Luftabschluß bis + 800 °C
Wasserbeständigkeit nach DIN 51 807:	vollkommen beständig

Einsatzgebiete:

Zur Montage von Schraubverbindungen, die korrosiven Einflüssen, hohen Temperaturen und hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Armaturen der chem. und petrochemischen Industrie, Öfen, Kessel, Autoklaven, Verbrennungsmotoren, Turbinen, Gasgeneratoren.

Anwendung:

Dünn mit Pinsel oder nichtfaserndem Lappen auftragen.
Pastenüberschuß aus Wirtschaftlichkeitsgründen vermeiden.