



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 1 / 8

Revideret udgave nr. : 2

Dato : 13 / 6 / 2012

Erstatter : 5 / 1 / 2012

Foodmax Easyspray**FOODMAX EASY
SPRAY2**

PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Identifikation af produktet : Aerosol.
Handelsnavn : Foodmax Easyspray
Udformningen : Kommissionens forordning (EU) Nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse : Industriel.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmaets identifikation
ReinhardOil.dk ApS
Hellerupund alle 8
2900 Hellerup
TLF: 70 26 70 07
E-mail: Mail@Reinhardoil.dk
www.Reinhardoil.dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon :70 26 70 07

PUNKT 2 Fareidentifikation

2.1. Klassificeringsfare

Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45

: F+; R12
Xn; R65
R66
R67
N; R51-53

Fareklasse og kategori kode regulering EC 1272/2008 (CLP)

- Sundhedsfarer : Specifik målorgantoksicitet - Enkelt eksponering - Narkotiske virkninger - Kategori 3 - Advarsel - (CLP : STOT SE 3) - H336
Aspirationsfare - Kategori 1 - Fare - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304
- Fysiske risici : Brandfarlige væsker - Kategori 1 - Fare - (CLP : Flam. Liq. 1) - H224
- Miljøfarer : Farlig for vandmiljøet - Kronisk fare - Kategori 3 - (CLP : Aquatic Chronic 3) - H412

2.2. Mærkningselementer

Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45

• Symbol(er)



: Xn: Sundhedsskadelig.
F+: Yderst brandfarlig.
N: Miljøfarlig

• R-Sætning(er)

: R12 : Yderst brandfarlig.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dkmail@reinhardoil.dk

Foodmax Easyspray

FOODMAX EASY
SPRAY2

PUNKT 2 Fareidentifikation /...

• S-Sætning(er)

R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

: S3 : Opbevares køligt.
S9 : Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S23 : Undgå indånding af gas, røg, dampe, aerosol-tåger.
S24 : Undgå kontakt med huden.
S33 : Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
S35 : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S37 : Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet.
S43 : Brug ££V1££ ved brandslukning.
S51 : Må kun bruges på steder med god ventilation.
S57 : Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.
S59 : Indhent oplysninger om genvinding/ genanvendelse hos producenten/ leverandøren.
S60 : Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
S61: Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning / sikkerhedsdatablad.
S62 : Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning : kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Regulering af etikettering EC 1272/2008 (CLP)

• Farepiktogrammer



• Farepiktogrammer

: SGH02 - SGH08 - SGH07

• Signalord

: Fare

• Risikosætningerne

: H224 - Yderst brandfarlig væske eller damp.
H304 - Kan være livsfarligt, hvis det sluges og kommer i luftvejene.
H336 - Kan forårsage dødsghed eller svimmelhed.
H412 - Skadelig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

• Supplerende fareoplysninger

: EUH066 - Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

• Piktogrammer (Sikkerhedssætninger)



• Sikkerhedssætninger

- Forebyggelse

: P280 - Bær beskyttelsehandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.
P210 - Holdes væk fra varme, gnister, åben ild, varme overflader. - Rygning forbudt.
P233 - Hold beholderen tæt lukket.
P240 - Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P261 - Undgå indånding af pulver, røg, gas, tåge, damp, spray.
P271 - Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P273 - Undgå udledning til miljøet.

- Reaktion

: P378 - Anvend til slukning : Al slukke medier kan bruges.

P303+P361+P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) : Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.



Foodmax Easyspray

FOODMAX EASY
SPRAY2

PUNKT 2 Fareidentifikation /...

- Opbevaring : P233 - Hold beholderen tæt lukket.
P235 - Opbevares køligt.
P405 - Opbevares under lås.
- Bortskaffelse : P501 - Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

2.3. Andre farer

Ingen under normale forhold.

PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Stof / Materiale : Materiale.
Komponenter : Dette produkt klassificeres som farligt.

Indholdsstoffer	Indhold	CAS-nr.	EF-nr.	Indeksnr.	REACH	Klassificering
n-Pentan	> 5 < 10 %	109-66-0	203-692-4	601-006-00-1	-----	F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53
Propan	> 20 < 25 %	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	-----	F+; R12
low boiling point hydrogen treated naphtha , nota P applicable	> 5 < 10 %	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	-----	Xn; R65
Butan n-	> 12,5 < 20 %	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	-----	F+; R12
isobutan	> 12,5 < 20 %	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0	-----	F+; R12

PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**Førstehjælp**

- Indånding : Indånding af frisk luft skal sikres.
- Hudkontakt : Vask huden med mild sæbe og vand.
- Øjenkontakt : Skyl omgæende ned rigeligt vand. Skaf lægehjælp, hvis smerte, blinken, tåreflåd eller rødme vedvarer.
- Indtagelse : Skylle mund.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendt.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Efter hensigtsmæssig førstehjælp er yderligere behandling ikke påkrævet, medmindre symptomerne kommer igen.

PUNKT 5 Brandbekæmpelse

5.1. Brandslukningsmidler

Skum.

Brandslukningsmidler : Forstøvet vand. Tor pulver Kuldioxid. Skum.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 4 / 8

Revideret udgave nr. : 2

Dato : 13 / 6 / 2012

Erstatter : 5 / 1 / 2012

Foodmax Easyspray

**FOODMAX EASY
SPRAY2**

PUNKT 5 Brandbekæmpelse /...

Særlige risici : Kan brædbare dampe/eksplosiv damp - luftblandinger dannes.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandklasse : Yderst brandfarlig.

Beskyttelse mod brand : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

Forebyggelse : Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt.

Særlige brand procedurer : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand. Undgå indtrængen af brandslukningsvand i området.

Omkredse ilden : Anvend forstøvet vand eller tåge til afkøling af udstyr i nærheden.

PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige modforholdsregler : Rengøringspersonalet bør have forsvarligt beskyttelsesudstyr.

6.2. Miljøforholdsregler

Miljøforholdsregler : Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb. Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Oprensningsmetoder : Fjern antændelseskilder. Eventuelt spild skal fjernes op så hurtigt som muligt, idet der benyttes et absorberende materiale til at opsamle spildet. Affaldsblandinger, der indeholder propan/ butan, bør ikke have mulighed for at komme ind i afløbsrør og kloakker, hvor dampe kan opsamles og antændes.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se kapitel 7/8.

PUNKT 7 Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Generelt : Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/aerosol - tågen.

Håndtering : Sørg for øjeblikkelig fjernelse fra øjne. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

Forebyggelse, håndtering & opbevaring : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenlighed

Opbevaring : Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

Opbevaring fjernt fra : Direkte sollys. Varmekilder. Gnister. Åben ild.

7.3. Særlige anvendelser

PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk





SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 5 / 8

Revideret udgave nr. : 2

Dato : 13 / 6 / 2012

Erstatter : 5 / 1 / 2012

Foodmax Easyspray**FOODMAX EASY
SPRAY2**

PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler /...

Personlige værnemidler

- Åndedrætsværn : Under forventet normale brugsforhold med tilstrækkelig ventilation anbefales ikke særlig åndedrætsbeskyttelse.
- Hudbeskyttelse : Handsken.
- Øjenbeskyttelse : Briller.
- Arbejdshygiejne : Der skal etableres tilstrækkelig ventilation til at reducere støv- og/eller dampkoncentrationerne til et minimum.

8.2. Grænseværdier for eksponering på arbejdsstedet

Ikke etableret.

PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

• Udseende

Fysisk tilstand ved 20 °C : Aerosol.

Farve : Farveløs.

• Lugt

Lugt : Karakteristisk

Ekspløsningsgrænser - Nedre [%] : 0.6

Ekspløsningsgrænser - Øvre [%] : 10.9

• Damptryk

Damptryk [30°C] : 30000 hPa

• Relativ massefylde

Vægtfylde @ 20°C g/ml : 0.649

• Opløselighed

Opløselighed i vand : Blandbart.

• Antændelsestemperatur

Antændelsestemperatur [°C] : 240

PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen under normale forhold.

Sundhedsskadelige egenskaber : Kan danne enbrændbar / eksplosiv blanding af dampe og luft.

Forhold der bør undgås : Varme. Direkte sollys. Åben ild. Gnister.

10.5. Stoffer der bør undgås

Farlige dekomponeringsprodukter : Ingen under normale forhold.

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dkmail@reinhardoil.dk



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 6 / 8

Revideret udgave nr. : 2

Dato : 13 / 6 / 2012

Erstatter : 5 / 1 / 2012

Foodmax Easyspray**FOODMAX EASY
SPRAY2**

PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om toksicitet

- Andre : The product is NSF and/or InS H1 classified and has proven to reach the highest standards of non-toxicity.
- Rotte oral LD 50 [mg/kg] : Ikke etableret.
- Andre : Gentagen eller langvarig hudkontakt kan forårsage dermatitis og affedtning.

PUNKT 12 Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

- 48 timers-EC50 - stor dafni [mg/l] : 9,7
- LC50-96 timers - fisk [mg/l] : > 100
- Oplysninger om økologiske virkninger : Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

- Alment : Undgå udledning til miljøet.
Beholder under tryk. Må ikke punkteres eller brænde, selv ikke når den er tom.
HVIS BEHOLDEREN ER TOTALT TØMT kan den genanvendes som anden tom emballage.
Hvis beholderen ikke er tømt, bortskaffes den som farligt affald eller problemaffald.
Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.
Afløber dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

PUNKT 14 Transportoplysninger

14.1. UN nr.

- Oplysninger generelt : Ikke klassificeret.
- UN nr. : 1950

14.2. Officiel godsbetegnelse

- Shipping name : (product name)

14.3. Klassificeringsfare

Ikke etableret.

Land transport

- Farenummer : Termisk nedbrytning (> 200C) och forbranning kan producere kulter, fosfor og kvaelstof derivater, samt andre giftige dampe og gasser
- ADR Klasse : 2
- Sø transport
- IMO-IMDG - kode : Klasse 2

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007
Telefax + 45 70267047
www.reinhardoil.dk
mail@reinhardoil.dk





SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 7 / 8

Revideret udgave nr. : 2

Dato : 13 / 6 / 2012

Erstatter : 5 / 1 / 2012

Foodmax Easyspray**FOODMAX EASY
SPRAY2**

PUNKT 14 Transportoplysninger /...

Lufttransport

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo :
Packaging instructions passenger:
- IATA - kode : 2

14.4. Emballage gruppe

14.5. Fare for miljøet

- Ved spild/lækage : Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op , hvis det kan gores uden unodig risiko.
Ikke etableret.

14.6. Særlige forholdsregler for bruger

- Personlige modforholdsregler : Forere ma ikke forsøge at slukke en brand i lasten.
- Nødsituation aktionen i tilfælde af ulykkelig hændelse : Stoppe motor. Afmærke vej og advarer anden vej brugernes. Flytte almindelig vid farlige område. Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt. INFORMERE POLITI OG GIVE ILD OPVAKT STRAKS.
- Andre oplysninger : Ingen.
None

14.7. Bulk Transport - bilag II til Marpol 73/78 - IBC

PUNKT 15 Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF af 18. december 2006.

- EF-Klassificering : F+; R12
Xn; R65
R66
R67
N; R51-53

EF-mærkning

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke etableret.

PUNKT 16 Andre oplysninger

- Tekst av R-Sætninger av § 3 : R12 : Yderst brandfarlig.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

- Liste over relevante R-sætninger (overskrift 3) : R12 : Yderst brandfarlig.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk





SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 8 / 8

Revideret udgave nr. : 2

Dato : 13 / 6 / 2012

Erstatter : 5 / 1 / 2012

Foodmax Easyspray

**FOODMAX EASY
SPRAY2**

PUNKT 16 Andre oplysninger /...

R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R12 : Yderst brandfarlig.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R12 : Yderst brandfarlig.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R12 : Yderst brandfarlig.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R12 : Yderst brandfarlig.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Flere oplysninger

: Ingen.
None

Slut på dokumentet

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk

