

## SS-30 Kobberpasta / Gevindpasta fra Jet-Lube

### - I handy 0,5 kg pensel dåse

Høj- og Lavtemperatur kobbersmøremiddel der forhindrer sammenrustning og fastbrænding af bolte og flanger. Også kaldet AntiSeize. På grund af det høje kobberindhold anvendelig som elektrisk kontaktpasta på krankontakter, svejseklemmer m.m., samt til afledning af statisk elektricitet. Uundværligt til rustfri stålbolte, forhindrer rivning. Grafitfri.

SS-30 er blyfri og derfor miljøvenlig. SS-30 kan med fordel også anvendes til rustfrit stål da den hverken indeholder grafit eller andre for stål skadelige tilsætninger.

SS-30 består af micropolerede kobberflager, 35 % i et stærkt klæbende specialfedt uden smeltepunkt, tilsat rust- og korrosionshindrende additiver.

SS-30 kan anvendes op til ca. 1.100°C og hverken løber eller drypper, heller ikke når De skal have det ud af tuben eller dåsen.

SS-30 forhindrer "sammensvejsning af bolte, møtrikker, gevind og flanger, pakker tæt og smører skrue- og boltegevind, så fastspænding såvel som adskillelse lettes og gevindene/boltene reddes.

SS-30 påføres med finger eller pensel i rigelig mængde på såvel drivvåde og kolde flader som varme flader uden hverken at give dårlig vedhæftning eller dryppe af. Meget olierede flader kan affedtes forud for påføring.

SS-30 er ideel til bolte, gevind, flanger ved:

Bremssystemer - Topstykker - Tændrørsgevind - Manifold - Udstødningssystemer - Skibsmotorer - Dampør på tankskibe

SS-30 anvendes i industrien til turbiner, kompressorer, varmevekslere, generatorer samt maskinanlæg af mange slags, f.eks. vendervogne i malteriet på bryggerier. Derudover anvendes SS-30 naturligvis i Off-shore branchen, som det oprindeligt er udviklet til. En ny anvendelse er fundamentalsbolte og øvrige bolte på vindmølletårne og vind turbiner.

Jet-Lube Inc./ Ltd. producerer en lang række anti seize og teflon fedter: kobberholdige, 50 % Zink, 60 % Zink, API-compounds såvel som non metallic anti-seize og Teflon fedter for off-shore og onshore oil drilling og tusindvis af andre anvendelser til gevind og flader mod sammenrustning og slid. Rekvirer special brochure. Lagerføres i 20 el 25 kg spande.

Teknisk afdeling. 2006-10-13-SQ