

## Sunoco GL-5 Synthetic Superflow SAE 75W90 ( & 75W140 ).

### ▪ BESKRIVELSE:

Fuld syntetisk gear- og transmissions olier til hårdt belastede gear, transmissioner og slutdrev.

### ▪ ANVENDELSE:

Til slutdrev, under ekstreme moment forhold, gear kasser og transmissioner der kræver en EP-type olie til fabriks og service påfyldning.

### ▪ SPECIFIKATIONER:

API GL-4(MIL-L-2105)  
API GL-5( MIL-L-2105 D )

▪ Møder SAE J306 ('98) : Holder viskositeten 'stay in grade' egenskaber.

### ▪ EGENSKABER:

- Lavere gearskifte kraftbehov.
- Minimal støj.
- Høj termisk og oxidations stabilitet.
- Excellent ydeevne ved ekstremt høje og lave temperaturer.
- Lavere brændstofforbrug.

### ▪ TYPISKE ANALYSER :

	SAE 75W90	SAE 75W140
vægtfylde / 15 °C	0.858	0.883
visk. ved 40°C	92 cSt	246 cSt
visk. ved 100 °C	16.7 cSt	31 cSt
viskositets indeks	198	166
flamme punkt COC	200 °C	200 °C
flyde punkt	< - 45 °C	< - 45 °C
farve ASTM	L 2.0	3.0

Teknisk afdeling, Steen Qvist, 2005-12-03

Samme produkt markedsføres også som **Sunoco Moto GL 5 75W90** til Motorcykler i karton med 12 x 1 liter dunk.