



Sunoco GL 5 transmissionsolier



Beskrivelse :

Hypoide gear olier til hårdt belastede transmissioner i biler.

▪ Anvendelse :

Smøring af hårdt belastede gear transmissioner som kræver speciel antislid beskyttelse.

▪ Specifikationer :

API GL-5

ZF TE-ML 01 /05 / 08

MIL-L-2105D (multi)

MIL-L-2105B (mono)

▪ Egenskaber :

- Yder perfekt beskyttelse mod slid ved hårdt belastede arbejdsbetingelser.

- Sunoco gearolie har høj termisk stabilitet.

- God modstands evne mod iltning af olien.

- Giver selv under høje og chokbelastninger en meget stabil oliefilm der sikrer optimal beskyttelse

▪ Typical analysis :

SAE	80	90	140	80W90	85W140
density at 15°C	0.893	0.904	0.905	0.895	0.907
viscosity at 40°C / cSt	77.1	195.2	362.0	138.0	365.0
viscosity at 100°C / cSt	9.7	17.4	25.6	13.9	26.0
viscosity index	104	96	98	97	97
flash point / °C	185	195	205	200	210
pour point / °C	-15	-18	-12	-30	-15
colour	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0

I danmark lagerfører vi GL 580W90 i 60 liter og 20 liter dunke

Øvrige hjemtages efter ordre. SE også vor syntetiske gear- og transmissionsolier

Technical Department,
Sun Oil Company(Belgium) 2005-07-13
Reinhard Oil 2011-10-SQ