

Sunoco EcoVis S 46

Fuldsyntetisk, Bionedbrydelig Hydraulikolie

- * Bionedbrydelig
- * Syntetisk ester
- * Svært brandbar, reducerer brandfare

Bionedbrydelighed i henhold til CEC-L-33-A-93: 90% eller bedre. Væsentlig længere levetid end rapsoliebaserede hydraulikolier.

ISO 46 syntetisk ester baseret multigrade helårs hydraulikolie.
Tåler højere arbejdstemperatur, op til 100°C kontinuert.

Meget højt viskositets indeks, 187, gør olien til en Multigrade kvalitet som efter arbejdsforhold dækker ISO 22 - 32 - 46 og 68.

Opfylder DIN 51524 part 3 HVLP Type HEES 46,

Denne nyhed fra Sunoco er bl.a. foreskrevet til:

- * Skovbrug fx Valmet Lumber Machines. VG46L3244(160) "Forestpark"
Inkluderet på den svenske hydraulikolie SP list fra SNTRI
Landbrugets høstmaskiner
- * Olieplatforme og Olieindvinding, sandsugere, sluseanlæg
- * Fødevareindustri, bryggerier, vandværker, spildevandsanlæg
- * Stat, amter og kommuner (stadsgartnere)* Gartnerier og Dambrug
- * Entreprenører og Brøndborere, vandrensningsanlæg
- * Miljøbevidste vognmænd (som der er mange af) og industrier generelt

Typiske Data

Vægtfylde	0.918
Viskositet cSt./40°C	50
- 100°C	9,8
ENGLER 50°C	4,7
Viskositets Index	187
Flammepunkt °C	>300 d.v.s. mindre brandbar
Flydepunkt °C	-39



2005-02 SQ

Sunoco Smører Suverænt

Produktet opfylder den danske Mineraloliebranches (MB's) definition på biologisk nedbrydelige smøremidler.